

SERIES

SHARP 4.0



Labeler Этикетировщик	Max label reel diameter Максимальный диаметр рулона этикеток	<i>Max speed</i> Максимальная скорость	Max frequency Максимальная частота	Ассигасу Точность дозирования
SHARP 4.0 110	300mm - 11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	860 pcs/min	± 0,8mm ± 0.031"
SHARP 4.0 160	300mm - 11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	860 pcs/min	± 0,8mm ± 0.031"









The little one of great intelligence

Maximum connectivity to the information system and the web. Intuitive control, even remotely; all the more advanced features and high performance in terms of frequency, speed, accuracy, autonomy. The very small dimensions and total modularity allow easy integration into any line productive. It can be equipped with various devices for printing and marking; and with all the accessories plus important


Малыш с большим интеллектом


Максимальное подключение к информационной системе и сети. Интуитивное управление даже дистанционно; все самые передовые функции и высокая производительность по частоте, скорости, точности, автономности. Очень маленькие размеры и полная модульность позволяют легко интегрировать его в любую производственную линию. Может комплектоваться различными устройствами для печати и маркировки; и со всеми самыми важными аксессуарами

ITALIAN PATENT PENDING N° 102021000015950



LABELING & MARKING
















40 m/min













































































"Free licence valid for 12 months as standard. With the possibility of subsequence renewal for a fee "Стандартная бесплатная лицензия на 12 месяцев. С возможностью последующего продления за * Параметры отдельную плату



Quick Multi-Input of parameters (extended keyboard or graphic "slider" or +/- keys); without confirmation and with Undo function


Быстрый мультиввод параметров (расширенная клавиатура или графический «ползунок» или клавиши +/-); без подтверждения и с функцией отмены



LABELING & MARKING

Range Monitoring. Calculation in real time of autonomy, in pieces and in residual time (in performance function); with representation graphic / chromatic and display visualization of "approaching end of roll". The monitoring is always active, does not require any operation (fail proof). Requires the use of rolls whole labels or in any case with quantity of labels known

Мониторинг диапазона. Расчет автономности в реальном времени, в штуках и в остаточном времени (в зависимости от производительности); с графическим/хроматическим представлением и индикацией «приближающегося истощения валков». Мониторинг всегда активен, он не требует какихлибо действий (отказоустойчивость). Это требует использования целых рулонов этикеток или, в любом случае, с известным количеством этикеток




Clever Buttons Show-In. Buttons with intuitive icons and display of the status or set value; logic color inspired by the EN60204 standard

Умные кнопки Show-In. Кнопки с интуитивно понятными иконками и отображением состояния или установленного значения; хроматическая логика, вдохновленная стандартом EN60204



Alarm Log. Allow to track all alarms

Журнал тревог. Позволяет отслеживать все тревоги



Advanced Labeling Programs: can be stored with extended name, can be created by copy, with modification aware and possibility of back up on application Arca Overview

Расширенные программы маркировки: запоминается с полным именем, создается путем копирования, с сознательной модификацией и возможностью резервного копирования в приложении Arca Review



SecuMode (Security Modeling). Functions and protectable operating parameters individually (pw variables). The standard security can be freely modeled by the client, according to his own organization

SecuMode (моделирование безопасности). Индивидуально защищаемые функции и рабочие параметры (переменная pw). Стандарт безопасности может свободно моделироваться заказчиком, исходя из его организации