



EZ2250/EZ2350 EZ2250i/EZ2350i

Мощный промышленный принтер штрихкодов для решения тяжелых задач в промышленной сфере

Полностью металлический корпус и механизм печати разработаны специально для выполнения больших объемов печати



Цветной TFT дисплей и интуитивно понятная панель управления (модель EZ2250i/EZ2350i)



USB Host для расширения памяти и работы в автономном режиме



Металлический корпус и механизм



Возможность установки риббонов обоих типов намотки (красящий слой наружу, ink out; внутрь, ink in)

Печатать штрих-код? Легко!

Технические характеристики EZ2250/EZ2350 EZ2250i/EZ2350i

Модель	EZ2250/EZ2350	EZ2250i/EZ2350i
Способ печати	Прямая термопечать или термоперенос (термотрансферный режим)	
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
Скорость печати	7 IPS (177 мм/сек)	5 IPS (127 мм/сек)
Ширина печати	4.09" (104 мм)	
Длина печати	Мин 0.16" (4 мм) ~ Макс. 100"(2540)	Мин 0.16" (4 мм) ~ Макс. 45"(1143 мм)
Память	8МБ Flash (4МБ доступно пользователю),16МБ SDRAM	
Тип сенсора датчика края этикетки	Перемещаемый сенсор на отражение, зафиксированный с левой стороны (неперемещаемый) сенсор на просвет между этикетками	
Материал для печати	Непрерывные носители для печати всех типов, этикетлента с разрывом, этикет лента с черной меткой, этикетлента с отверстием. Ширина: 25.4 мм (1")~118 мм (4.64") Толщина: Мин. 0.06 мм (0.003")~ Макс. 0,25 мм (0,01") Макс. диаметр рулона: 152,4 мм (6") с диаметром внутренней втулки 38,1 мм (1,5") Макс. диаметр рулона: 203,2 мм (8") с диаметром внутренней втулки 76,2 мм (3")	
Термо трансферная, красящая лента (риббон)	Типы: Wax, Wax/Resin, Resin Макс.длина рулона: 450 м (1471") Ширина: Мин.30 мм (1.18") ~ Макс.110 мм (4.33") Диаметр втулки: 1" (25.4мм) Диаметр рулона: 76 мм (2,99")	
Языки принтера	EZPL, GEPL, GZPL автоматическое переключение	
Программное обеспечение	Мощный бесплатный редактор GoLabel (рус) для создания и печати этикеток под Windows (только для EZPL), DLL и драйверы для различных версий Windows (NT 4.0, 2000, XP, Vista, Win7), Компонента и DLL для 1С 7.7/8.0/8.1/8.2 для печати этикеток на принтерах EZPL. Все ПО - входит в комплект поставки.	
Встроенные шрифты	Растровые шрифты размеров 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 и OCR&B. Растровые поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°, Одиночные символы, поворачиваемые на 90°, 180°, 270°. Растровые шрифты, с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Масштабируемый шрифт, поворачиваемый на 90°, 180°, 270°	
Загружаемые шрифты	Растровые поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°. Одиночные символы, поворачиваемые на 90°, 180°, 270°. Растровые шрифты, с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Масштабируемый шрифт, поворачиваемый на 90°, 180°, 270°	
Типы штрих кодов	1D Bar codes: Code39, Code93, Code128 (группы A,B,C), UCC/EAN128, K-Mart, UCC/EAN128, UPC A/E (с дополнениями 2 из 5), I 2 из 5, I 2 из 5 с Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (с дополн. 2 из 5), Codabar, PostNET, EAN128, DUN14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Произвольный вес, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS128,GS1 DataBar. 2D Bar codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, MicroQR code, Micro PDF417, Aztec	
Кодовые страницы	CODEPAGE 437,850,851,852,855,857,860,861,862,863,865,866,869,737 WINDOWS 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1257. Unicode (UTF8,UTF16)	
Обработка изображений	Загрузка в принтер: BMP, PCX. Поддерживается программно: ICO, WMF, JPG, EMF	
Интерфейсы	RS-232 (DB9), USB2.0 (High Speed), Ethernet 10/100 Mbps, (USB Host в моделях EZ2250i/EZ2350i)	
Индикация, управление	Цветной дисплей с кнопками навигации, функциональная клавиша (FEED), кнопка "С" калибровка принтера, клавиша включения	
RTC (встроенные часы реального времени)	Входит в комплект поставки	
Питание	100/240VAC, 50/60Hz, 24V/2.5A, импульсный внешний сетевой адаптер	
Температура	Эксплуатация: от +5°C до +40°C, Хранение: от -20°C до +50°C	
Влажность	Эксплуатация: 30-85%, без конденсата (проветриваемое помещение) Хранение: 10-90%, без конденсата (проветриваемое помещение)	
Стандарты качества	CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL, ГОСТ-P	
Размеры	Длина: 512 мм (20.15") ; Высота: 291 мм (11.45") ; Ширина: 274 мм (10.78")	
Вес	15 Кг. (без расходных материалов)	
Возможные опции (поставляются отдельно)	Резак, отделитель этикеток + внутренний смотчик внешний держатель больших рулонов до 250мм (10"), внешний смотчик рулонов, интерфейс LPT (заводская опция)	ООО "АСТРАДЖЕТ" Официальный представитель GoDEX в Республике Беларусь 220053, г. Минск, ул. Бегомльская, 21 Тел. +375-17-335-31-33 E-mail: info@astrajet.by www.astrajet.by