

Серия

ZX1200i

ZX1300i

ZX1600i



Высокопроизводительный промышленный принтер штрих кодов нового поколения с сенсорным экраном

Широкий выбор интерфейсов подключения.

Большой и легкий в использовании сенсорный экран.

Компактные размеры и металлический корпус отвечают самым высоким требованиям печати.



Большой цветной сенсорный дисплей с интуитивным интерфейсом управления. Возможность предпросмотра этикеток.



Широкий выбор интерфейсов, три USB Хоста (спереди и сзади).



Оptionальный модуль перемотки риббона позволяет легко и быстро заменить риббон.



Печатать штрих-код? Легко!

Технические характеристики ZX1200i / ZX1300i / ZX1600i

Модель	ZX1200i / ZX1300i / ZX1600i	
Способ печати	Прямая термопечать или термоперенос (термотрансферный режим)	
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм) 300 dpi (12 точек/мм) 600 dpi (23.6 точек/мм)	
Скорость печати	10 IPS (254 мм/сек) 7 IPS (177 мм/сек) 4 IPS (104 мм/сек)	
Ширина печати	4.09" (104 мм)	
Длина печати	Мин 0.16" (4 мм) "" Макс. 180" (4572 мм) Мин 0.16" (4 мм) "" Макс. 85" (2159 мм) Мин 0.16" (4 мм) "" Макс. 26" (660 мм)	
Память	128МБ Flash (60МБ доступно пользователю), 32МБ SDRAM	
Тип сенсора датчика края этикетки	Перемещаемый сенсор на отражение, зафиксированный по центру (неперемещаемый) сенсор на просвет между этикетками.	
Материал для печати	Непрерывные носители для печати всех типов, этикет лента с разрывом, этикет лента с чёрной меткой, этикет лента с отверстием. Ширина: 25.4 мм (1"") ~ 118 мм (4.64"") Толщина: Мин.0.06 мм (0.003"") "" Макс.0.25 мм (0.01"") Макс. диаметр рулона: 127 мм (5"") Диаметр внутренней втулки: 38.1 мм, 76.2 мм (1.5"", 3"")	
Термотрансферная, красящая лента (риббон)	Типы: Wax, Wax/Resin, Resin Макс.длина рулона: 450 метров (1476') Ширина: Мин.30 мм (1.18"") "" Макс.110 мм (4.33"") Диаметр втулки: 25.4 мм (1"") Диаметр рулона: 76.2 мм (3"")	
Языки принтера	EZPL, GEPL, GZPL автоматическое переключение	
Программное обеспечение	Мощный бесплатный редактор GoLabel (рус) для создания и печати этикеток под Windows (только для EZPL), DLL и драйверы для различных версий Windows (NT4.0, 2000, XP, Vista, Win7) Компонента и DLL для 1С 7.7/8.0/8.1/8.2 для печати этикеток на принтерах EZPL. Все ПО - входит в комплект поставки.	
Встроенные шрифты	Растровые шрифты размеров 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 и OCR-A&B. Растровые поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°. Одиночные символы, поворачиваемые на 90°, 180°, 270°. Растровые шрифты, с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Масштабируемый шрифт поворачиваемый на 90°, 180°, 270°.	
Загружаемые шрифты	Растровые поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°. Одиночные символы, поворачиваемые на 90°, 180°, 270°. Растровые шрифты, с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Масштабируемый шрифт поворачиваемый на 90°, 180°, 270°.	
Типы штрих кодов	1D Bar codes: Code39, Code93, Code128 (группы A, B, C), UCC/EAN128, K-Mart, UCC/EAN128, UPC A/E (с дополн. 2 из 5), I 2 из 5, I 2 из 5 с Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (с дополн. 2 из 5), Codabar, PostNET, EAN128, DUN14, HIBC, MCI (1 Mod 10), произвольный вес, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS128, GS1 DataBar .	
Кодовые страницы	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Обработка изображений	3.2" Цветной сенсорный дисплей, кнопка калибровки принтера.	
Интерфейсы	RS-232 (DB-9), USB2.0 (B-Type), USB Host (A-Type), Ethernet 10/100 Мб/сек	
Индикация, управление	3.2" Цветной сенсорный дисплей, кнопка включения с зеленой светодиодной подсветкой, функциональная клавиша (FEED / PAUSE / CANCEL) с двцветной светодиодной подсветкой, кнопка калибровки принтера	
ТС (встроенные часы реального времени)	Стандартные	
Питание	100/240VAC, 50/60Hz, 24V2.5A, импульсный внешний сетевой адаптер	
Температура	Эксплуатация: от 5°C до 40°C, Хранение: от -20°C до 60°C	
Влажность	20-85%, без конденсата (проветриваемое помещение) Хранение: 10-90%, без конденсата (проветриваемое помещение)	
Стандарты качества	CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC, ГОСТ-P	
Размеры	Длина: 465 (18.30"); Высота: 263 мм (10.35"); Ширина: 305 мм (12")	
Вес	13.6 кг (без расходных материалов)	
Возможные опции (поставляются отдельно)	Резак, отделитель этикеток + внутренний смотчик (заводская опция), LPT порт (заводская опция), модуль перемотки риббона (заводская опция), внешний держатель больших рулонов до 250мм (10"), внешний смотчик рулонов, Bluetooth модуль, WiFi модуль, RFID модуль (чтение/запись).	

