



GoDEX RT200i / RT230i ПРИНТЕР НАСТОЛЬНОГО КЛАССА



ЦВЕТНОЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

СОВМЕСТИМ С ЯЗЫКАМИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОВ

TWIN-SENSOR ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЭТИКЕТОК

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ ПК

РАБОТАЕТ С ВС ЛЮБЫХ ВЕРСИЙ

КОРПУС ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПЛАСТИКА



GOLABEL II (LABEL DESIGN SOFTWARE)

ПО для создания этикеток
Дружественный интерфейс: легко создавать, редактировать и печатать этикетки со штрихкодом

RT200i / RT230i ПРИНТЕР НАСТОЛЬНОГО КЛАССА

МОДЕЛЬ	RT200i	RT230i
ТИП ПЕЧАТИ	прямая термопечать, термотрансферная печать	
РАЗРЕШЕНИЕ	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	до 7 дюймов/сек (177 мм/сек)	до 5 дюймов/сек (127 мм/сек)
ШИРИНА ПЕЧАТИ	до 2.12" (54 мм)	до 2.24" (56.9 мм)
ДЛИНА ПЕЧАТИ	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 68" (1727 мм)	Мин. 0.16" (4 мм), Макс. 30" (762 мм)
РИББОН	Wax, wax/resin, resin длина до 110 м ширина от 30 до 110 мм втулка 0,5" (12.7 мм) намотка out	
ПРОЦЕССОР	32-битный RISC-процессор	
ПАМЯТЬ	16 МБ оперативной памяти, 8 МБ Flash памяти (4 МБ доступно пользователю)	
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB 2.0 (B-Type), RS-232, Ethernet, USB-хост (A-Type)	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Цветной ЖК-дисплей с кнопками: навигации, калибровки, управления, включения/выключения питания	
ГАБАРИТЫ	245 x 175 x 136 мм (Д x В x Ш)	
ВЕС	1,65 кг	
ОПЦИИ	отрезчик, отделитель, внешний держатель	