



RT200 / RT230 ПРИНТЕР НАСТОЛЬНОГО КЛАССА

МОДЕЛЬ	RT200	RT230
ТИП ПЕЧАТИ	прямая термопечать, термотрансферная печать	
РАЗРЕШЕНИЕ	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	до 5 дюймов/сек (127 мм/сек)	до 4 дюймов/сек (102 мм/сек)
ШИРИНА ПЕЧАТИ	до 2.12" (54 мм)	до 2.24" (56.9 мм)
ДЛИНА ПЕЧАТИ	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 68" (1727 мм)	Мин. 0.16" (4 мм), Макс. 30" (762 мм)
РИББОН	Wax, wax/resin, resin длина до 110 м ширина от 56 до 59 втулка 0.5" (12.7 мм) намотка out	
ПРОЦЕССОР	32-битный RISC-процессор	
ПАМЯТЬ	16 МБ оперативной памяти, 8 МБ Flash памяти (4 МБ доступно пользователю)	
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB 2.0, RS-232, Ethernet (RJ-45)	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Два светодиодных индикатора, клавиша управления: ПОДАЧА, кнопка калибровки, кнопка включения/выключения питания	
ГАБАРИТЫ	245 x 175 x 136 мм (Д x В x Ш)	
ВЕС	1,6 кг	
ОПЦИИ	Отрезчик, отделитель, внешний держатель	

GoDEX RT200 / RT230 ПРИНТЕР НАСТОЛЬНОГО КЛАССА



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ДАТЧИК ЭТИКЕТОК

СОВМЕСТИМ
С ЯЗЫКАМИ
УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОВ

TWIN-SENSOR
ДЛЯ ШИРОКОГО
СПЕКТРА ЭТИКЕТОК

УПРОЩЕННЫЙ
ПРОЦЕСС ЗАГРУЗКИ
ЭТИКЕТОК

GoLabel II
Label design software

GOLABEL II (LABEL DESIGN SOFTWARE)

ПО для создания этикеток
Дружественный интерфейс: легко создавать,
редактировать и печатать этикетки со штрихкодом

GoDEX