

Серия MX241P промышленный принтер для печати этикеток со штрихкодом

Следующий шаг эволюции на пути к высокоскоростной печати



Промышленный принтер для термопечати серии MX241P — это надежное устройство, созданное специально для производства больших объемов высококачественных этикеток. Принтер MX241P имеет один из самых высоких показателей скорости печати и значительно повышает производительность за счет более высокой вычислительной мощности, а также увеличенной скорости связи и печати. Он идеально подходит для применения в таких областях, как производство, логистика, грузоперевозки и идентификация продукции.

Серия MX241P включает в себя три разные модели принтеров. Принтер MX241P обеспечивает разрешение 203 точки на дюйм при впечатляющей скорости печати до 18 дюймов. Принтер MX341P отличается разрешением печати 300 точек на дюйм при скорости печати до 14 дюймов в секунду. Принтер MX641P имеет высокое разрешение печати 600 точек на дюйм, что позволяет распечатывать очень мелкие двумерные штрихкоды, графические объекты, элементы и другие изображения, выполненные со сверхвысоким разрешением.

Принтеры серии MX241P обеспечивают бесперебойное подключение и поддерживают модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Ethernet. Динамическое дистанционное управление принтером осуществляется на базе технологий SOTI Connect и TSC Console, которые подключают принтер для печати этикеток к локальной сети. Принтеры этой серии позволяют удовлетворять потребности тех областей применения, где необходимо круглосуточное выполнение критически важных работ по маркировке.

Основные характеристики



Сложная технология TSC Sense Care

- Автоматически сканирует и обнаруживает точки, пропущенные печатной головкой в процессе печати
- Поддерживает работу с верхним и нижним датчиками черной метки



Высокая производительность

- Высокая скорость печати до 18 дюймов/с
- Высокая точность позиционирования обеспечивает успешность работы даже с этикетками высотой всего 5 мм



Отличное качество микро-этикеток

- Высокая точность регистрации носителя в режиме отрыва (мин. длина этикетки 3 мм)



Динамическое дистанционное управление принтером

- Поддержка системы SOTI Connect при подключении через Ethernet или Wi-Fi
- Мощный инструмент TSC Console для управления принтером



Прочная конструкция

- Долговечность и надежность, непревзойденное качество печати
- Надежная в работе инновационная функция отделения этикеток всех размеров



Разнообразные возможности подключения

- Универсальный процессор ввода-вывода: поддержка наиболее распространенного разъема и эмуляций
- Wi-Fi: поддержка комбинированного модуля 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2

Области применения



Производство

- Этикетки для упаковки
- Приемочные этикетки



Транспорт и логистика

- Поточная печать без отрыва от производства
- Дистрибуция



Здравоохранение

- Маркировка фармацевтических препаратов
- Инвентаризация основных средств

