




Опция принтера

Верификатор

Оцените ваш штрих-код, точность на каждой этикетке

Модуль верификации может быть адаптирован к промышленному принтеру ZX1200i+ и ZX1300i+, он интегрирован для возможности печати, сканирования и классификации 1D и 2D штрих-кодов в соответствии с ISO-15416/ ISO-15415 и генерации отчетов. Система может считывать каждый штрих-код, определять качество и ошибки, пометить поврежденные этикетки, а пользователь может выбрать повторную печать, остановку или пропуск этикетки. Это помогает пользователю избежать использования несоответствующих этикеток на производстве и экономит время и деньги.



Носитель	Ширина	До 118 мм
	Толщина	До 0.25мм
Программы		Label Validator (windows)
Разрешение считывания		600 dpi
Макс. ширина считывания		108 мм
Макс. Скорость считывания		101.6 мм/сек
Ориентация штрихкода		Всенаправленно
Стандарт верификации		1D - ISO/IEC15416-2016 2D - ISO/IEC15415-2011
Поддерживаемые кодировки		1D: CodaBar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-128, EAN-13 (none Add 2/5), EAN-8 (none Add 2/5), Interleaved 2 of 5 (I 2 of 5), HIBC 39, ISBT 128, ITF-14, Logmars, MSI, RPS 128, UCC-128 (GS1-128), UPC-A, UPC-E, HIBC 128 2D: QR Code, PDF417, Maxicode, GS1 DataBar, Aztec
Отчеты		Отчет о проверке доступен в файле веб-страницы и базе данных SQLite (.db)
Установка		Диллерская установка
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов товарные знаки и/или зарегистрированные товарные знаки соответствующих владельцев.		