

RT823+ / RT833+ / RT863i+ ПРИНТЕР НАСТОЛЬНОГО КЛАССА

МОДЕЛЬ	RT823i+	RT833i+	RT863i+
ТИП ПЕЧАТИ	прямая термopечать, термотрансферная печать		
РАЗРЕШЕНИЕ	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)	600 dpi (24 точки/мм)
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	до 7 дюймов/сек (178 мм/сек)	до 5 дюймов/сек (127 мм/сек)	до 3 дюймов/сек (76,2 мм/сек)
ШИРИНА ПЕЧАТИ	до 4.25 дюймов (108 мм)	до 4.16 дюймов (105,7 мм)	до 4.16 дюймов (105,7 мм)
ДЛИНА ПЕЧАТИ	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 279.53" (7100 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 125.98" (3200 мм)	Мин. 0.16" (4 мм) Макс. 31.5" (800 мм)
РИББОН	Wax, wax/resin, resin длина до 300 м ширина от 30 до 110 мм втулка : 1" (25.4 мм) намотка out		
ПРОЦЕССОР	32-битный RISC-процессор		
ПАМЯТЬ	128 МБ оперативной памяти, 128 МБ Flash памяти (60 МБ доступно пользователю)		
ИНТЕРФЕЙСЫ	USB 2.0 (Type B), RS-232, Ethernet, 3 USB Host (Type A)		
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	Цветной сенсорный ЖК дисплей с подсветкой, кнопка включения/выключения питания кнопка калибровки, кнопка управления,		
ГАБАРИТЫ	280 x 195 x 210 мм		
ВЕС	2,7 кг		
ОПЦИИ	отделитель, отрезчик, внешний держатель, модуль Bluetooth и WiFi, RTC		



GoDEX RT823+ / RT833+ / RT863i+ ПРИНТЕР НАСТОЛЬНОГО КЛАССА



ЦВЕТНОЙ TOUCH
ДИСПЛЕЙ

УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
РУЛОНА ЭТИКЕТОК

СОВМЕСТИМ
С ЯЗЫКАМИ
УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОВ

GoLabel II
Label design software



GOLABEL II (LABEL DESIGN SOFTWARE)

ПО для создания этикеток

Дружественный интерфейс: легко создавать, редактировать и печатать этикетки со штрихкодом